



INTENSE
Accoya®
Bois brûlé *Shou-Sugi-Ban*

FICHE PRODUIT

Essence de bois : Pin Radiata Acétylé - ACCOYA®

Type de brûlage : INTENSE

Finition : INCOLORE

Utilisation : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



Les produits en **bois brûlé** de la marque **Les Brûleurs de Bois** sont **fabriqués en France**, dans nos ateliers limousins de la **Menuiserie Bruzat**. Le bois brut provient de Nouvelle Zélande, l'acétylation est une transformation effectuée aux Pays-Bas.

CARACTERISTIQUES DU BOIS BRUT :

L'**INTENSE-Accoya®** est fabriqué à partir de Pin Radiata Acétylé Accoya®. Bois issus de forêts certifiées FSC. Son taux moyen de retrait tangentiel de 1,5% est la preuve de sa parfaite stabilité dimensionnelle. Le Pin Radiata Acétylé est compatible avec les classes d'emploi 1 à 4 selon l'EN 335 (Classe de durabilité 1 selon l'EN 350). Le bois Accoya® est également certifié Cradle to Cradle SM Gold.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	 GRANDE STABILITÉ DIMENSIONNELLE	 EXTRÊMEMENT DURABLE Classe 4 d'emploi	 SUPPORT IDÉAL POUR LES FINITIONS
	<p>Accoya est produit à partir de sources durables et de bois à croissance rapide. Il est fabriqué grâce au procédé breveté d'Accsys qui modifie les propriétés du bois, de la surface jusqu'à son cœur, lui permettant d'atteindre des niveaux de performances inédits.</p>	 ADAPTÉ AUX PIEDS NUS	 FONCTION D'ISOLANT NATUREL
	 RÉSISTANT AUX ATTAQUES D'INSECTES	 QUALITÉ CONSTANTE	 BOIS NATURELLEMENT ESTHÉTIQUE
	 BOIS ISSU DE RESSOURCES DURABLES	 CONSERVATION DE LA RÉSISTANCE, DURETÉ AMÉLIORÉE	 NON TOXIQUE & RECYCLABLE



CARACTERISTIQUES DE L'INTENSE-Accoya® :

L'**INTENSE-Accoya®** est un des modèles des **Brûleurs de Bois** dont le brûlage est le plus prononcé. Sa surface est recouverte d'une couche de charbons, alliant performance et esthétique. Ce charbon protège le bois vis à vis des attaques d'insectes, du développement de champignons, des rayons ultra-violet (ie le bois brûlé ne grisaille pas au fil du temps)

UTILISATIONS

En intérieur : murs, plafonds, tête de lits, façade de cuisine, crédence, mobilier...

En extérieur : bardages, bardeaux, sur-toiture, sous-face, palissade, mobilier...

DIMENSIONS STANDARDS :

L'épaisseur standard des planches est de 21mm. Nous travaillons également du 33mm et du 45mm. Les largeurs dépendent des profils choisis, elles varient généralement de 45mm à 190mm. Nos profils standards sont Rainure & Languette, Simple Recouvrement, Raboté 4 Faces. Les longueurs peuvent aller en bois brut non aboutés jusqu'à 4,8m. Le lamellé-collé en Intense-Accoya® est tout à fait possible.

Les planches sont coupées d'équerre en extrémité. Elles peuvent être rainées-bouvetées sur demande.

FINITION :

L'**Intense-Accoya®** est recouvert (4 côtés) d'une lasure extérieure incolore en atelier pour éviter de se salir à son contact.

Pour un usage intérieur, il peut être verni, mat ou satiné.

Enfin, pour des reflets plus « naturels » en extérieur, le choix « juste brûlé » correspond à l'absence totale de finition.

MISE EN OEUVRE

L'**Intense-Accoya®** des **Brûleurs de Bois** est un bardage bois traditionnel , sa pose doit respecter les règles de l'art du DTU 41.2.

En intérieur il faudra respecter le DTU 36.1 des lambris bois.

ENTRETIEN

Les bois brûlés sont réputés pour durer plusieurs décennies et vieillir très lentement. L'**Intense-Accoya®** ne nécessite aucun entretien. Le noir issu de la carbonisation restera noir au fil du temps. Ils peuvent être nettoyés, très doucement à l'eau clair (pas de haute pression).

RESISTANCE AUX CHOCS

L'**INTENSE-Accoya®** est très résistant aux impacts et supportera sans problèmes les contacts quotidiens.

GARANTIES

Le bois est garanti 50 ans en classe d'emploi 1,2,3 et 25 ans en classe d'emploi 4. Sachant que la finition peut subir des attaques (vandalisme, dégradation, etc.), des conditions climatiques exceptionnelles, etc. nous ne proposons pas de garantie sur le brûlage.

VARIANTES

